

*K2 PLC család  
K5 PLC család  
MT univerzális kijelző  
CV frekvenciaváltó*

**Viszonteladói árlista**

**Érvényes: 2016. májustól**

# ***KINCO PLC és HMI, frekvenciaváltó árlista***



**☎: +36 1 236 0427  
+36 1 236 0428  
Fax: +36 1 236 0430**

**[www.dialcomp.hu](http://www.dialcomp.hu)**

**[dial@dialcomp.hu](mailto:dial@dialcomp.hu)**

**🏠 1131 Budapest,  
Kámfor u.31.**

**✉ 1558 Budapest, Pf. 7**

## Programozható logikai vezérlők

### K205-16DT – PLC Főmodul

19 976 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 6 digitális bemenet (24 Vdc)
- 6 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 4 vegyes I/O pont (be vagy kimenet)
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

### K205EA-18DT – PLC Főmodul

28 418 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 tranzistoros kimenet (24 Vdc)
- 1 analóg bemenet
- 1 analóg kimenet
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

### K205EX-22DT – PLC Főmodul

26 922 Ft



- 24Vdc tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 tranzistoros kimenet (24Vdc)
- 6 vegyes I/O pont (be vagy kimenet)
- **Programozás Micro USB porton keresztül**
- 2 RS485 port
- Gyors számláló bemenet
- 3 gyorskimenet
- Kiegészítő modullal nem bővíthető
- Valós idejű órával

**K504-14AR – PLC Főmodul****18 944 Ft**

- 85-265 Vac tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 6 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- RS-232
- Nincs valós idejű óra
- Modbus Slave
- Gyors számláló bemenet 2 db (30KHz)
- Gyors kimenet 2 db (20KHz)

**K504EX-14AR – PLC Főmodul****32 753 Ft**

- 85-265 Vac tápellátás
- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 6 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- RS-232, RS-485
- 4 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

**K506-24DT – PLC Főmodul****42 787 Ft**

- 21.6-28.8Vdc tápellátás
- 14 digitális bemenet (24 Vdc)
- 10 tranzisztor kimenet (kimenetenként max. 500mA)
- RS-232, 2xRS-485
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

**K506EA-30AT – PLC Főmodul****68 853 Ft**

- 85-265 Vac tápellátás
- 14 digitális bemenet (24 Vdc)
- 10 tranzisztor kimenet (kimenetenként max. 500mA)
- 4 analóg bemenet (0...10V/(0)4...20mA/1...5V)
- 2 analóg kimenet (0...10V/(0)4...20mA/1...5V)
- RS-232 és 2xRS-485
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

**K508-40AX – PLC Főmodul****58 252 Ft**

- 85-265 Vac tápellátás
- 24 digitális bemenet (24 Vdc)
- 12 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- 4 tranzisztoros kimenet (kimenetenként max 500mA, 24Vdc)
- RS-232 és 2xRS-485 csatlakozás
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

**K508-40AR – PLC Főmodul****58 525 Ft**

- 85-265 Vac tápellátás
- 24 digitális bemenet (24 Vdc)
- 16 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)
- RS-232 és 2xRS-485 csatlakozás
- 9 kiegészítő modullal bővíthető
- Modbus Master
- Gyors számláló bemenet 2 db (60KHz)
- Gyors kimenet 2 db (200KHz)

## Digitális bővítő modulok



*K523–16DR– PLC Bővítő modul*

**22 131 Ft**

- 8 digitális bemenet (24 Vdc)
- 8 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)

*K522–16XR – PLC Bővítő modul*

**23 607 Ft**

- 16 relé kimenet (kimenetenként max. 2 A)

*K521-16DX – PLC Bővítő modul*

**18 880 Ft**

- 16 digitális bemenet (24 Vdc)

## Analóg bővítő modulok



*K531–04RD – PLC Bővítő modul*

**32 970 Ft**

- 4 hőérzékelő bemenet (16 bit felbontás)
- PT100 / PT1000 / Cu50 / Cu100, 2-3 vezetékes

*K531–04TC – PLC Bővítő modul*

**33 036 Ft**

- 4 hőelem bemenet, külső/belső kompenzációval
- Hőelem típusok: J, K, E, S

*K532–02IV – PLC Bővítő modul*

**27 518 Ft**

- 2 analóg kimenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

*K533–04IV – PLC Bővítő modul*

**33 680 Ft**

- 2 analóg bemenet (12 bit felbontás)
- 2 analóg kimenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

*K531–04IV – PLC Bővítő modul*

**29 956 Ft**

- 4 analóg bemenet (12 bit felbontás)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V / 1-5 V

- RS-232 csatlakozás

## Frekvenciaváltók

CV20-2S-0004G

23 689 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 0,4KW
- Kimeneti áram: 2,6A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-2S-0007G

24 676 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 0,75KW
- Kimeneti áram: 4,5A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-2S-0015G

29 351 Ft



- Bemenet: 200 ~ 240Vac, 1 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 230Vac)
- Teljesítmény: 1,5KW
- Kimeneti áram: 7,5A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV20-4T-0022G

50 610 Ft



- Bemenet: 320 ~ 460Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 2,2KW
- Kimeneti áram: 7,5A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- DIN sínre szerelhető kivitel

CV100-4T-0037G

68 441 Ft



- Bemenet: 380~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 3,7KW
- Kimeneti áram: 8,8A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható

CV100-4T-0055G

71 558 Ft



- Bemenet: 380 ~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 5,5KW
- Kimeneti áram: 13A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható

CV100-4T-0075G

94 721 Ft



- Bemenet: 380 ~ 440Vac, 3 fázis
- Kimenet: 3 fázis (~ 400Vac)
- Teljesítmény: 7,5KW
- Kimeneti áram: 17A
- Túlterhelhetőség:
  - kimeneti áram 150%-a 1 percig,
  - kimeneti áram 180%-a 10 másodpercig
- RS485 Modbus RTU kommunikáció
- Szerelőlapra csavarozható



## HMI Kijelzők

### MT4230T – 4.3" kijelző

47 500 Ft

- 4.3"-os színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 480×272 px
- 400 MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485/RS422, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz

### MT4230TE – 4.3" kijelző

51 905 Ft

- 4.3"-os színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 480×272 px
- Ethernet csatlakozás
- 400 MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485/RS422, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz



MT4230T / MT4230TE

### MT4434T – 7" kijelző

53 979 Ft

- 7"-os (16:9) színes TFT LCD kijelző
- Felbontás: 800×480 px  
32-bit 800MHz RISC
- USB host (USB memória számára)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/RS485-4,  
**COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz

### MT4434TE – 7" kijelző

61 366 Ft

- 7"-os (16:9) színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 800×480 px, 16:9 képarány
- Ethernet csatlakozás
- USB host (USB memória számára)
- 32-bit RISC CPU (800 MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0**:RS232/RS485-2/RS485-4, **COM2**:RS232
- USB Slave a programozáshoz



MT4434T/MT4434TE



**MT4532T – 10.1” kijelző****104 552,00 Ft**

- 10.1”-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×600 px, 16:9 képarány
- USB host (USB memória számára)
- 32-bit RISC CPU (800 MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:**RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:**RS232
- USB Slave a programozáshoz

**MT4532TE – 10.1” kijelző****111 254 Ft**

- 10.1”-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×600 px, 16:9 képarány
- 32-bit RISC CPU (800MHz)
- USB host (USB memória számára)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:**RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:**RS232
- Ethernet csatlakozás
- USB Slave a programozáshoz

**MT4532T/MT4532TE****MT5423T – 8” kijelző****201 903 Ft**

- 8”-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 800×480 px, 16:9 képarány
- 32-bit RISC CPU (520MHz)
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM1:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:** RS232
- Ethernet csatlakozás
- **SD kártya foglalat**
- **2 USB host (USB memória számára)**
- **Audio kimenet**
- USB Slave a programozáshoz

**MT5423T**

MT4720TE – 15" kijelző

316 516 Ft

- 15"-os színes TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás: 1024×768px
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM1:** RS232/RS485-2/RS485-4
- **COM2:** RS232
- Ethernet csatlakozás
- **SD kártya foglalat**
- **1 USB host (USB memória számára)**
- USB Slave a programozáshoz
- Alumínium keret, fém hátlap
- IP65 (előlap felől)



MT4720TE

F7 – 7" kijelző, tokozva, **IP65 védelemmel**

74 720 Ft

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- Felbontás 800x480 px
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS485-2, **COM2:** RS232
- Program letöltés USB host csatlakozón keresztül (USB memóriával)
- **IP65 védelem minden irányból**



F10 – 10.1" kijelző, tokozva, **IP65 védelemmel**

124 388 Ft

- 10.1"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 1280x800 px**
- 800MHz RISC CPU
- 24 Vdc tápellátás
- **COM0:** RS485-2, **COM2:** RS232
- Program letöltés USB host csatlakozón keresztül (USB memóriával)
- **IP65 védelem minden irányból**



## Mobil, függeszthető kezelők

### SZ7ES – 7"-os hordozható kézi kijelző, tokozva

134 925 Ft

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- Ethernet csatlakozás
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb, hátlapi nyomógomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



### SZ7 – 7"-os hordozható kézi kijelző, tokozva

115 810 Ft

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS485-2, RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



### SZ7S – 7"-os hordozható kézi kijelző, tokozva

130 430 Ft

- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS485-2, RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb, hátlapi nyomógomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 10db programozható fizikai gomb
- 5 méteres vezetékkel



- 7"-os színes, TFT LCD kijelző, 65 536 szín
- **Felbontás 800x480 px**
- 24 Vdc tápellátás
- **COM:** RS232
- USB host: memória számára, program letöltéshez
- Ethernet csatlakozás
- IP62 védelem
- Üzem mód kapcsoló, vészgomb külön fizikai kimeneten
- 10db programozható nyomógomb
- 5 méteres vezetékkel



A listában szereplő árak nettó listaárak, az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t) és az esetleges kedvezmény mértékét **nem** tartalmazzák és Forintban értendők.

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árinformációval munkatársaink szolgálnak.

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

☎: +36 1 236 0427

+36 1 236 0428

Fax: +36 1 236 0430

[www.dialcomp.hu](http://www.dialcomp.hu)

[dial@dialcomp.hu](mailto:dial@dialcomp.hu)

🏠 1131 Budapest,  
Kámfor u.31.

✉ 1558 Budapest, Pf. 7