

A-18x Ethernetes I/O modulok  
A-10x – RS485 I/O modulok

Viszonteladói árlista

Érvényes: 2018. júniustól

## Yottacontrol I/O modulok



☎: +36 1 236 0427  
+36 1 236 0428  
Fax: +36 1 236 0430

[www.dialcomp.hu](http://www.dialcomp.hu)

[dial@dialcomp.hu](mailto:dial@dialcomp.hu)

🏠 1131 Budapest,  
Kámfor u.31.

✉ 1558 Budapest, Pf. 7

**A-18x sorozat – Ethernet I/O modulok**  
Modbus TCP/IP kommunikációval

Tápfeszültség: 10 – 30Vdc

Kommunikációs interfész: Ethernet, USB

Analóg bemenet felbontása: 16 bit

Analóg kimenet felbontása: 12 bit

Webes diagnosztikai felület, beavatkozási lehetőséggel (jelszóval védett)

Beállítás ingyenes PC programmal, bármelyik interfészen keresztül

Csatornánkénti konfiguráció

	A-1812	A-1819	A-1851	A-1860	A-1869
Analóg bemenet 0-20mA/4-20mA	2				
Analóg bemenet PT100 / PT1000	2				
Analóg kimenet 0-20mA/4-20mA	2				
Analóg bemenet 0-20mA/4-20mA hőelemek, thermisztorok		8			
Digitális bemenet	2		16	8	
Jelfogós kimenet				4	8
USB interfész programozáshoz	1	1	1	1	1
Nettó lista ár	22 610,-	25 840,-	16 150,-	16 150,-	18 303,-

**A-10x sorozat – RS485 I/O modulok**  
Modbus RTU / Modbus ASCII kommunikációval

Tápfeszültség: 10 – 30Vdc

Kommunikációs interfész: RS485

Analóg bemenet felbontása: 16 bit

Analóg kimenet felbontása: 12 bit

Beállítás ingyenes PC programmal, bármelyik interfészen keresztül

Csatornánkénti konfiguráció

	A-1010	A-1012	A-1019	A-1051	A-1060	A-1069
Analóg bemenet 0-20mA/4-20mA		2				
Analóg bemenet 0-10V	8					
Analóg bemenet PT100 / PT1000		2				
Analóg kimenet 0-20mA/4-20mA		2				
Analóg kimenet 0-10V	2					
Analóg bemenet 0-20mA/4-20mA hőelemek, termisztorok			8			
Digitális bemenet		2	4	16	8	
Jelfogós kimenet					4	8
Tranzisztoros kimenet	4	2				
USB interfész programozáshoz		1	1			
Nettó lista ár	12 920,-	16 150,-	19 608,-	12 920	12 920,-	12 920,-

## A-3450 - Vezeték nélküli kommunikációs átalakító

Tápfeszültség: 10 – 30Vdc

Kommunikációs interfész: RS485, RS422, RS232

Maximális átviteli távolság: 100m

Adatátviteli frekvencia 2.4 GHz

50 Ω antennával, mely cserélhető

Byte orientált adatátvitel, számos protokoll esetén alkalmazható

Beállítás ingyenes PC programmal, bármelyik interfészen keresztül

Nettó lista ár: 19 380,-

### Analóg bemenetek mérési tartományai

- Ellenállás hőmérők

PT100 / PT1000	-200 ~ 600 °C
----------------	---------------

- Hőelemek

J típus	-210 ~ 760 °C
K típus	-270 ~ 1 370 °C
T típus	-270 ~ 400 °C
E típus	-270 ~ 1000 °C
R típus	0 ~ 1750 °C
S típus	0 ~ 1750 °C
B típus	0 ~ 1800 °C

- Thermisztorok

NTC 10 kΩ	0 ~ 100 °C
NTC 6,8 kΩ	-10 ~ 100 °C
NTC 4,7 kΩ	-10 ~ 100 °C
NTC 3,3 kΩ	-20 ~ 100 °C
NTC 3 kΩ	-20 ~ 100 °C
NTC 2,7 kΩ	-20 ~ 100 °C
NTC 2,1 kΩ	-30 ~ 100 °C
NTC 1,5 kΩ	-40 ~ 100 °C